

Technický list



Separáčnı́ a vodoakumulačnı́ textilie RMS 300

Umělohmotná textilie k ochraně hydroizolace se současnou separáčnı́ a vodoakumulačnı́ funkcı́



Technické údaje a vlastnosti :

Materiál: PP/PES/Acryl recyklát
Jmenovitá tloušťka: cca. 3,6 mm
Hmotnost : cca. 300 g/m²
Barva : multicolor
Třída pevnosti : GRK 2

zvláštnı́ vlastnosti :

mechanicky zpevněná:	ano
odolnost proti UV :	ne
zkoušeno detektorem :	ano
vodnı́ kapacita :	cca. 2 l/m ²

Forma dodávky :

v rolı́ch s kartonovým jádrem
 Šı́řka role : 2 m
 Délka role: 50 m
 Váha balení : cca. 30 kg

Jednotkové množství :

100 m²

Oblast použitı́ :

ochranná vrstva na hydroizolaci

Zpracování :

pokládka přímo na hydroizolaci s min. 10 cm přesahem
 (viz také Optigrün-návod k pokládce)

Skladování :

naležato, v suchu, chránit před UV zářenım

Recyklace :

v čistém stavu možno recyklovat

U výše uvedených dat se jedná o orientační hodnoty dosažené ve vlastních laboratořích našeho dodavatele. Hodnoty podléhají určité výrobnı́ toleranci. Data obsažená v těchto informacích o produktu odpovídají technickým znalostem firmy Optigrün v době vydání. Optigrün si vyhrazuje právo na změny a doplnění o nové aktuální poznatky a rovněž modifikaci uvedených vlastností. Bez záruky za tiskové chyby.