

# Technický list

## Separáčnı́ a vodoakumulačnı́ textilie RMS 500

Umělohmotna textilie k ochraně hydroizolace se současnou separačnı́ a vodoakumulačnı́ funkcı́



### Technické údaje a vlastnosti :

**Material:** PP/PES/Acryl recyklat  
**Jmenovita tlouštka :** cca. 4 mm  
**Hmotnost :** cca. 500 g/m<sup>2</sup>  
**Barva :** multicolor  
**Třída pevnosti :** GRK 3

### zvlastnı́ vlastnosti :

mechanicky zpevněna :	ano
odolna proti UV :	ne
zkoušeno detektorem :	ano
vodnı́ kapacita :	cca. 3,5 l/m <sup>2</sup>

### Forma dodavky :

v rolı́ch s kartonovym jadrem  
 Šı́řka role : 2 m  
 Dělka role : 50 m  
 Vaha balenı́ : cca. 50 kg

### Jednotkove množství :

100 m<sup>2</sup>

### Oblast použitı́ :

ochranna vrstva na hydroizolaci

### Zpracovanı́ :

pokladka přımo na hydroizolaci s min. 10 cm přesahem  
 (viz take Optigrun-navod k pokladce)

### Skladovanı́ :

naležato, v suchu, chranıt p řed UV zařenım

### Recyklace :

v čistem stavu mořno recyklovat

*U vyše uvedenych dat se jedna o orientačnı́ hodnoty dosažene ve vlastnı́ch laboratořı́ch našeho dodavatele. Hodnoty podlehajı určıte vyrobnı́ toleranci. Data obsažena v techto informacı́ch o produktu odpovı́dajı technickym znalostem firmy Optigrun v době vydanı́. Optigrun si vyhrazuje pravo na změny a doplněnı́ o nove aktualnı́ poznatky a rovněř modifikaci uvedenych vlastnostı́. Bez zaruky za tiskove chyby.*