

Technický list



Extenzivní substrát typ M

Vegetační substrát pro jednovrstvé extenzivní vegetační střechy se sklonem 1 – 5°

Technické údaje a vlastnosti :

Hlavní součásti

Expandovaná břidlice, láva,
pemza, keramzit, cih. drť
zelený kompost
Variabilní složení dle regionu



zvláštní vlastnosti :

max. vodní kapacita:	>= 20 obj. %
pH:	6,0 – 8,5
obsah soli:	<= 3,5 g/l
vodopropustnost :	>= 60 mm/min
koeficient zhutnění:	1,15
organické součásti:	< 40 g/l
celkový objem pórů:	> 60 – 70 obj. %

Hmotnost při zhutnění:

lehká varianta:	suchý	min. 600 kg/m ³
	nasycený vodou	max. 1250 kg/m ³
těžká varianta:	suchý	min. 1100 kg/m ³
	nasycený vodou	max. 1500 kg/m ³

Přesnější hmotnostní údaje , v závislosti na místě stavby,
je možno obdržet na centrále Optigrün

Odpovídá požadavkům směrnice FLL pro vegetační střechy

Forma dodávky :

volně ložený na nákladním automobilu
foukaný z automobilového sila
v Big-Bagu na nákladním automobilu
pytlovaný na europaletě prostřednictvím spedice Europalette mit Spedition

Jednotkové množství :

dle potřeby

Oblast použití :

Vegetační substrát pro jednovrstvé extenzivní vegetační střechy

Skladování :

v suchu, v pytlích a Big-Bagu, chránit před UV zářením

U výše uvedených dat se jedná o orientační hodnoty dosažené ve vlastních laboratořích našeho dodavatele. Hodnoty podléhají určité výrobní toleranci. Data obsažená v těchto informacích o produktu odpovídají technickým znalostem firmy Optigrün v době vydání. Optigrün si vyhrazuje právo na změny a doplnění o nové aktuální poznatky a rovněž modifikaci uvedených vlastností. Bez záruky za tiskové chyby.