

Technický list



Kačírková lišta ZP Alu 1 mm

děrovaná kačírková lišta jako L-profil s otvory v patě profilu k přilepení na hydroizolaci, se čtyřmi hranami ke stabilizaci profilu na podkladu a k zamezení řezných zranění



Technické údaje a vlastnosti :

Materiál: Aluminium 1 mm
alternativně na poptávku ušlechtilá ocel V2a

Barva : hliník přírodní

zvláštní vlastnosti : hladký povrch
zatížená souvrstvím
možnost přilepení k podkladu
opatřená čtyřmi hranami
vodopropustná díky děrování svislé části profilu

Varianty :	ZP 80	ZP 100	ZP 120
Výška :	80 mm	100 mm	120 mm
Šířka :	140 mm	120 mm	140 mm
Délka :	2500 mm	2500 mm	2500 mm

Příslušenství : spojky kačírkové lišty

Forma dodávky : na paletě nebo balíkovou službou

Jednotkové množství : jednotlivé kusy o délce 2,5m

Skladování : naležato, v suchu, chránit před kyselinami a louhy

Oblast použití : k oddělení substrátu, kačírku, příp. pochozích ploch
vodopropustné ukončení vegetační střechy u okapu pultových střech se sklonem do 5°
nevhodná jako staticky účinná (zádržná) k. lišta u šikmých střech se sklonem > 5°

Zpracování : uložit na podklad, vyrovnat a zatížit vegetační vrstvou
při použití jako ukončovací profil u okapu pultových střech zajistit proti posuvu při nalepení na hydroizolaci jen s odsouhlasením izolačnickou firmou

U výše uvedených dat se jedná o orientační hodnoty dosažené ve vlastních laboratořích našeho dodavatele. Hodnoty podléhají určité výrobní toleranci. Data obsažená v těchto informacích o produktu odpovídají technickým znalostem firmy Optigrün v době vydání. Optigrün si vyhrazuje právo na změny a doplnění o nové aktuální poznatky a rovněž modifikaci uvedených vlastností. Bez záruky za tiskové chyby.