

# Technický list

## Separáčnı́ a vodoakumulační textilie RMS 1200

Umělohmotná textilie k ochraně hydroizolace se současnou separáčnı́ a vodoakumulační funkcı́



### Technické údaje a vlastnosti :

<b>Materiál:</b>	PP/PES/Acryl recyklát
<b>Jmenovitá tloušťka :</b>	cca. 8,6 mm
<b>Hmotnost :</b>	cca. 1200 g/m <sup>2</sup>
<b>Barva :</b>	multicolor
<b>Třída pevnosti :</b>	GRK 5

### zvláštnı́ vlastnosti :

mechanicky zpevněná :	ano
odolnost proti UV :	ne
zkoušeno detektorem :	ano
vodnı́ kapacita :	cca. 7 l/m <sup>2</sup>

### Forma dodávky :

v rolı́ch

Šı́řka role :	2 m
Dělkı́ role :	15 m
Váha balení :	ca. 36 kg

### Jednotkové množství :

30 m<sup>2</sup>

### Oblast požitı́ :

ochranná vrstva na hydroizolaci

### Zpracování :

pokládka přímo na hydroizolaci s min. 10 cm přesahem (viz také Optigrün-návod k pokládce)

### Skladování :

naležato, v suchu, chránit před UV zářenım

### Recyklace :

v čistém stavu možno recyklovat

*U výše uvedených dat se jedná o orientační hodnoty dosažené ve vlastních laboratořích našeho dodavatele. Hodnoty podléhají určité výrobnı́ toleranci. Data obsažená v těchto informacı́ch o produktu odpovı́dají technickým znalostem firmy Optigrün v době vydání. Optigrün si vyhrazuje právo na změny a doplnění o nové aktuální poznatky a rovněž modifikaci uvedených vlastností. Bez záruky za tiskové chyby.*