

OPTIGRÜN KNAGGE

Protismyková zarážka

Svařovaná protismyková zarážka pro staticky účinné kotvení ke střešní konstrukci ve spojení s vodopropustnými okapovými profily Optigrün pro ozelenění šikmých střech od 5° do 45°, speciálně pro použití protismykových ochranných systémů Optigrün.



Materiál	hliník
Jmenovitá tloušťka	4,0 mm
Barva	přírodní hliník
Hmotnost	cca 0,85 - 1,0 kg/kus
Rozměr	délka: 338 mm šířka: 150 mm výška: 80 nebo 120 mm
Nosnost	- pro staticky účinné upevnění ve střešní konstrukci (např. v krokách) pomocí 2-3 vrtů (Ø 8-12 mm) max. 7 kN/kus
Množství/dodací jednotka	podle rozsahu objednávky
Forma dodávky	podle objednávky jako balík nebo na europaletě prostřednictvím spediční firmy
Velikost balení	cca 45 x 20 x 15 cm/kus
Dodací hmotnost	cca 1,0 kg/kus

Oblast použití

jako protismyková opěra pro ozelenění šikmých střech od 5° do 45° k vytvoření staticky účinného okapového prvku ve spojení s použí-tím okapových profilů Optigrün, zejména při použití protismykových ochranných systémů Optigrün, např. systém typu T s nosníky a prahy

Zvláštní vlastnosti

- Hliník
- Nosnost max. 7 kN/kus
- Včetně 3 otvorů o průměru 11 mm



Výše uvedené údaje jsou orientační hodnoty, kterých bylo dosaženo v laboratorních podmínkách. Hodnoty podléhají určité výrobní toleranci. Na adrese obsažené v těchto informacích o výrobku odpovídají technickým znalostem společnosti Optigrün v době jejich zveřejnění. Společnost Optigrün si vyhrazuje právo je kdykoli doplnit a změnit souladu s novými poznatky a upravit uvedené vlastnosti. Za tiskové chyby neručíme.